

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr KS-171003

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST KS
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP), do stosowania na ścianach murowanych, stropach, słupach i ścianach działowych, na zewnątrz i wewnątrz budynków
- Producent:
**Greinplast® Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA**
- System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych::
System 4
- Norma zharmonizowana:
EN 998-1:2010 (PN-EN 998-1:2012)

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy

- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - FP:A	EN 998-1:2010
Absorpcja wody	W2	EN 998-1:2010
Współczynnik przepuszczalność pary wodnej	$\mu \leq 35$	EN 998-1:2010
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,61 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$; P = 50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,66 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$; P = 90%	EN 998-1:2010
Trwałość - odporność na zamrażanie –odmrażanie*: ▪ ubytek masy ▪ spadek wytrzymałości na ściskanie	$\leq 3\%$ $\leq 3\%$	EN 998-1:2010
Reakcja na ogień	A1	EN 998-1:2010
Substancje niebezpieczne	Patrz: Karta Charakterystyki	EN 998-1:2010

* na podstawie normy PN-85/B-04500

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.pl


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzalec, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego

GREINPLAST

mgr inż. Paweł Pogorzalec
Dział Badawczo-Rozwojowy
KIEROWNIK



Krasne, dnia 10.11.2017r.



GREINPLAST
Sp. z o.o.
36-007 KRASNE 512B
NIP 813-32-25-363, REGON 691552684