

**PIANKA POLIURETANOWA - GREINPLAST EPP**

Nr KDWU - EPP-181212

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: *PIANKA POLIURETANOWA - GREINPLAST EPP*
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: *PIANKA POLIURETANOWA - GREINPLAST EPP*
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *USZCZELNIANIE PRZESTRZENI MIĘDZY OŚCIEŻAMI A OŚCIEŻNICAMI DRZWIOWYMI I OKIENNYMI WYKONANYMI Z DREWNA, METALU, PVC. WYPEŁNIANIE PĘKNIĘĆ I SZCZELIN W POŁĄCZENIACH PRZEGRÓD, W BUDYNKACH.*
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: *Soudal Sp. z o.o. 05-152 CZOSNÓW, CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, UL. GDAŃSKA 7, ZAKŁAD PRODUKCYJNY 26-670 PIONKI; WSPÓLNA 21*
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: *Soudal Sp. z o.o. 05-152 CZOSNÓW, CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, UL. GDAŃSKA 7.*
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 3*
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska Norma wyrobu: *nie dotyczy*  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: *nie dotyczy*
- 7b. Krajowa ocena techniczna - *ITB-KOT-2017/0119 wydanie 1 (wraz z aneksami)*  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ.*  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: *nie dotyczy*
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi**
Nasiąkliwość po 24 h w wodzie przy częściowym zanurzeniu, kg/m <sup>2</sup>	≤ 1,0	
Stabilność wymiarowa po 24 h w temp. +40°C i wilgotności względnej 95%, % w kierunku długości i szerokości	±3	
Stabilność wymiarowa po 24 h w temp. +40°C i wilgotności względnej 95%, % w kierunku grubości (kierunek wzrostu pianki)	±3	
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym, kPa	≥ 20	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle, kPa	≥ 50	
Wytrzymałość na ścinanie, kPa	≥ 30	
Przyczepność, kPa, piany aplikowanej w najniższej temp. stosowania (+5°C), do podłoża z: aluminium, betonu, drewna, PVC	≥ 90	
Przyczepność, kPa, piany aplikowanej w najwyższej temp. stosowania (+30°C), do podłoża z: aluminium, betonu, drewna, PVC	≥ 70	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

**"Soudal" Sp. z o.o.**  
Cząstków Mazowiecki  
ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów  
NIP 522-10-82-281

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

**"Soudal" Sp. z o.o.**  
Kierownik Działu Technicznego

*Migdał Sawicki*

(podpis)

*Cząstków Maz 19.07.2019*

(miejsce i data wydania)