

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr SGS-160815

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST SGS
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
**Tynk gipsowy cienkowarstwowy do tynkowania ścian i sufitów wewnątrz budynków,
(B2/20/2)**
3. Producent:
**Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych::
System 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 13279-1:2008 (PN-EN 13279-1:2009)

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasa reakcji na ogień (przyjęta bez badań; zawartość substancji organicznych < 1,0%)	A1	EN 13279-1:2008
Izolacja akustyczna [dB]	NPD	
Opór cieplny [m ² ·K/W]	NPD	
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	Patrz: Karta charakterystyki	

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.com

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzelec, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego

GREINPLAST

mgr inż. Paweł Pogorzelec
Dział Badawczo-Rozwojowy
KIEROWNIK

Krasne, dnia 06.03.2017r.

 **GREINPLAST**
Sp. z o.o.
36-007 KRASNE 512B
NIP 813-32-25-363, REGON 691552684