

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr IBS-230711

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
 Nazwa: **Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa PN-B-24000 Dn - GREINPLAST IBS**
 Nazwa handlowa: **GREINPLAST IBS**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
GREINPLAST IBS 03
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa GREINPLAST IBS stosowana na zimno do wykonywania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
 Producent: **Greinplast®**
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
Polska
www.greinplast.pl
 Miejsce produkcji: Polska
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 7a. Polska Norma wyrobu:
PN-B-24000:1997
Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium /laboratoriów i numer akredytacji:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”, AB 008
 7b. Krajowa Ocena Techniczna:
Nie dotyczy
 Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nie dotyczy
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Zawartość wody w masie, % (<i>m/m</i>), nie więcej niż	60	-
Zdolność rozcieńczania masy wodą, % (<i>V/V</i>), nie mniej niż	200	
Splywność powłoki w pozycji pionowej, - w czasie 5 h, - w temperaturze 100°C	nie spływa	
Giętkość powłoki w temperaturze -10 °C, przy przeginaniu na półobwodzie klocka o średnicy 30 mm	niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć	

c.d. tabeli

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1 000 mm w czasie 48 h	niedopuszczalna	
Czas tworzenia powłoki, h, nie później niż po upływie	6	
Trwałość masy, co najmniej, liczba miesięcy od daty produkcji	6	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzelec, Kierownik Pionu Jakości i Rozwoju



Pion Jakości i Rozwoju
mgr inż. Paweł Pogorzelec
Główny technolog
kierownik pionu



Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne
Krasne 512 B
NIP 813-32-25-363
REGON 691552684
tel. 17 77 13 501

Krasne, dnia 29.09.2023r.