

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr ESS-151125

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST ESS
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Uszczelniacz do złączy w pomieszczeniach sanitarnych, typ S
Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych, typ F-INT-EXT
- Producent:
Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA
- System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3 – dla badań typu
System 3 – dla reakcji na ogień
- Norma zharmonizowana:
EN 15651-1:2012 (PN-EN 15651-1:2013)
EN 15651-3:2012 (PN-EN 15651-3:2013)

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
GINGER CEBTP, NB 0074
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska naturalnego	patrz Karta Charakterystyki	
Wodoszczelność i gazoszczelność:		
- Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
- Utrata objętości	≤ 20 %	
- Właściwości mechaniczne (wydłużenie) - przy stałym wydłużeniu po działaniu wody *	Spełnia wymagania	
Trwałość	Spełnia wymagania	
Przyrost mikrobiologiczny	0	
* Kondycjonowanie: Metoda A Podłoże: szklane, bez gruntu		

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.pl


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzalec, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego

GREINPLAST

mgr inż. Paweł Pogorzalec
Dział Badawczo-Rozwojowy
KIEROWNIK



Krasne, dnia 09.03.2018r., wydanie 2


GREINPLAST
 Sp. z o.o.
 36-007 KRASNE 512B
 NIP 813-32-25-363, REGON 691552684

Załącznik do Deklaracji Właściwości Użytkowych nr ESS-151125

Oznakowania CE

wg Rozporządzenia UE°305/2011 (CPR)

	<p>Greinplast Sp. z o.o. 36-007 Krasne 512 B POLSKA</p> <p>DWU nr ESS-151125 GREINPLAST ESS</p>
<p align="center">EN 15651-3:2012 Uszczelniacz do złączy w pomieszczeniach sanitarnych, typ S</p> <p align="center">EN 15651-1:2012 Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych, typ F-INT-EXT</p>	
<p>Reakcja na ogień</p>	<p>Klasa E</p>
<p>Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska naturalnego</p>	<p>patrz Karta Charakterystyki</p>
<p>Wodoszczelność i gazoszczelność:</p>	
<p>- Odporność na spływanie</p>	<p>≤ 3 mm</p>
<p>- Utrata objętości</p>	<p>≤ 20 %</p>
<p>- Właściwości mechaniczne (wydłużenie) - przy stałym wydłużeniu po działaniu wody *</p>	<p>Spełnia wymagania</p>
<p>Trwałość</p>	<p>Spełnia wymagania</p>
<p>Przyrost mikrobiologiczny</p>	<p>0</p>
<p>* Kondycjonowanie: Metoda A Podłoże: : szklane, bez gruntu</p>	