

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr G-190218

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST G/KGP
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Tynk zewnętrzny na spoiwach organicznych do stosowania na ścianach zewnętrznych, sufitach i słupach.
3. Producent:
Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana:
EN 15824:2017 (PN-EN 15824:2017-07)

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
nr 1487, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	GREINPLAST G GREINPLAST KGP	
Przepuszczalność pary wodnej	V ₃	EN 15824:2017
Absorpcja wody	W ₃	
Przyczepność	≥ 0,6 MPa	
Trwałość	NPD	
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD	
Reakcja na ogień	E	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzelec, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego


GREINPLAST Sp. z o.o.
 mgr inż. **Paweł Pogorzelec**
 Dział Badawczo-Rozwojowy
KIEROWNIK

 **GREINPLAST**
 Sp. z o.o.
36-007 KRASNE 512B
 NIP 813-32-25-363, REGON 691652684

Krasne, dnia 11.03.2019 r.