

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr P25-190404

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST P25
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie, z wydłużonym czasem otwartym (C1TE), do stosowania na ścianach i podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
- Producent:
Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
- Norma zharmonizowana:
EN 12004:2007+A1:2012 (PN-EN 12004+A1:2012)

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, NB 1487

- Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość złącza, wyrażona jako: - przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Trwałość wytrzymałości złącza w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego, wyrażona jako: - przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość wytrzymałości złącza w warunkach działania wody /wilgoci, wyrażona jako: - przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość wytrzymałości złącza w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania, wyrażona jako: - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Reakcja na ogień *	E	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	

* przyjęta bez badań, zawartość części organicznych <20%, max. grubość warstwy 20 mm.

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

mgr inż. Paweł Pogorzelec
 Dział Badawczo-Rozwojowy
 KIEROWNIK


Krasne, dnia 10.05.2019 r.


GREINPLAST
 Sp. z o.o.
 36-007 KRASNE 512B
 NIP 813-32-25-363, REGON 691552684