

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr RGS-220518

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST RGS 010
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyrób do ochrony powierzchniowej – powłoka
- kontrola zawilgocenia (2.2)
- Producent:
Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA
- System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3 – dla reakcji na ogień
System 4 – dla pozostałych zasadniczych charakterystyk
- Norma zharmonizowana:
EN 1504-2:2004 (PN-EN 1504-2:2006)

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
nr 1488, Instytut Techniki Budowlanej

- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Skurcz liniowy	NPD	EN 1504-2:2004
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD	
Nacinanie	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I	
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	< 0,1 kg/m ² · h ^{0,5}	
Kompatybilność cieplna	NPD	
Zdolność do mostkowania rys	NPD	
Przyczepność przy odrywaniu	≥ 2,0 (1,5)* N/mm ²	
Reakcja na ogień	Klasa E fl	
Odporność na poślizg	NPD	
Sztuczne starzenie	NPD	
Właściwości antystatyczne	NPD	
Przyczepność do mokrego betonu	NPD	
Substancje niebezpieczne	NPD	

* wartość w nawiasie to najmniejsze dopuszczalne wartości pojedynczych pomiarów

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:


Pion Jakości i Innowacji
mgr inż. Paweł Pogorzałek
Główny technolog
Kierownik produkcji

 Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne
Krasne 512 B
NIP 619-92-28-363
REGON 691552684
tel. 17 77 19 501

Krasne, dnia 30.05.2022 r. wydanie nr 01