



Jaeger Polska Sp. z o.o. ul. Żwirowa 1, PL 64-920 Piła, NIP: 764-21-63-931 info-jpl@jaeger-ttc.com

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 146/2021

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:** GREINPLAST ITE – taśma izolacyjna
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** GREINPLAST ITE – taśma izolacyjna
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Produkt przeznaczony do zwiększenia szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie (naroży, styków ścian z podłogą, miejsc przechodzenia elementów instalacji itp.) oraz do zapewnienia szczelności w miejscach występowania naprężeń od rys skurczowych i termicznych, za wyjątkiem dylatacji konstrukcyjnych, podczas wykonywania powłokowych izolacji wodochronnych wewnątrz budynków. Wszystkie wyroby mogą być stosowane jako uszczelnienia pod płytki ceramiczne.
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**  
 Jaeger Polska Sp. z o.o., ul. Żwirowa 1, 64-920 Piła  
**Miejsce produkcji wyrobu:**  
 Jaeger Polska Sp. z o.o., ul. Żwirowa 1, 64-920 Piła  
 Jaeger Polska Sp. z o.o., Osiedle Rzemieślnicze 30-32, 85-758 Bydgoszcz

**Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**

Nie dotyczy

5. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 4
6. **Krajowa ocena techniczna:** ITB-KOT – 2019/0876 wydanie 2 + aneks 1 + aneks 2  
 Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej Warszawa
7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Szerokość, mm:	
-części powleczonej	≥ 50
-całkowita	≥ 100
Grubość całkowita, mm	0,54 ÷ 0,79
Masa powierzchniowa, g/m <sup>2</sup>	≥ 420
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:	
- maksymalne naprężenie rozciągające, MPa	≥ 1,4
- wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym, %	≥ 150
Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,15 MPa w czasie 24h	Brak przecieków

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał (a):

Piła 30.11.2021r.

Jaeger Polska Sp. z o.o.  
Przewodniczący Zarządu

Jens Peter Hartmann