

MATA SZKLANA, PROSZKOWA



- **PRZEZNACZONA DO STOSOWANIA W SYSTEMACH GREINPLAST RSA**
- **ŁATWO NASĄCZALNA**
- **ZBROI I WZMACNIA PODŁOŻE**

PRODUKT I JEGO ZASTOSOWANIE

Mata szklana, proszkowa - Greinplast DMZ 150 to mata zbudowana z włókna szklanego o układzie włókien rozproszonych w różnych kierunkach, zabezpieczona proszkowym lepiszczem. Produkt jest łatwo nasączałny i kompatybilny w zastosowaniu z reaktywnym gruntem epoksydowym Greinplast RGE 01. Podczas wklejania dzięki zastosowaniu odpowiedniego lepiszcza, zminimalizowana jest ilość powstających pęcherzy powietrza.

Służy do wzmacniania podłoża w systemach Greinplast RSA.

DANE TECHNICZNE

Wymiary (szerokość x długość w rolce)	125 cm x 8m (10m ²) 20 cm x 40 m (8m ²)
Gramatura	150 g/m ² (±10%)
Siła zrywająca [ISO 3342]	>50 N
Skład	Włókno szklane zabezpieczone polimerem
Pakowanie	Opakowanie jednostkowe: rolka 125 cm, rolka 20 cm
Przechowywanie	Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze 10-35°C i wilgotności względnej powietrza 35-85%, nie wystawiać na bezpośrednie działania słońca. Jeśli mata była przechowywana w niskich temperaturach, powinna być przed użyciem kondycjonowana w temperaturze przetwórstwa przez 24h, usuwając część ochronnej osłony każdej rolki, aby zapobiec kondensacji wilgoci.

WYKONANIE

Szczegółowe informacje dotyczące montażu znajdują się w instrukcji montażu systemu systemów Greinplast RSA.

UWAGI

Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów lub nieujętych w dokumentach odniesienia nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Dokumentacja dostępna po zeskanowaniu kodu QR

